

Lina 耳机放大器规格

产品尺寸/重量	121.5mm(高)x220mm(宽)x356mm(深)/7.5kg
装运尺寸/重量	320mm(高)x360mm(宽)x530mm(深)/9kg
机身	黑色铝合金机身
电子配备	• 纯模拟设计 • 自动电压切换
模拟输入	• 1 对 立体声非平衡 RCA 输出，输入阻抗 48kΩ • 1 对 立体声无缓冲平衡 XLR 输出，输入阻抗 16kΩ • 1 对 立体声对缓冲平衡 XLR 输出，输入阻抗 96kΩ
耳机输出	• 1 对 3 针左右平衡声道 XLR 输出 • 1 个 4 针平衡 XLR 输出 一个 " (6 . 3 5 m m) 音 频 输 出 接 口
Power Link (与其他产品同步开/关状态)	2 x RJ45 输入
功率	90-120v & 230-240v, 50/60Hz
频率响应	1Hz-100kHz 优 于 +0/-3dB
总谐波失真+噪声	<0.005% @ 1kHz 6V rms 平 衡 输 出 至 30 Ω (80kHz 带宽)
声道分离	平衡输入到平衡输出为 30 Ω 。1kHz 时，优于 100dB。20Hz – 20kHz，优于 80dB。
信 噪 比	110dB 20Hz-20kHz A-加权 (参 考 6Vrms 平 衡 输 入 和 输 出)

功率输出

- 2条平衡线2至30 Ω
- 2条平衡线0.48至300 Ω
- 2条非平衡线6至300 Ω
- 2条非平衡线0.2至300 Ω

包含在您的 Lina 耳机放大器中

- 1 条电 源 线 [2 米]
- 1x电源连接线[0.5米]